



Technický list  
Číslo výrobku 2652 - 55

# Aidol Pflege-Öl

Přípravek k ošetření dřeva na bázi lněného oleje.

## Oblasti použití:

Přípravek Aidol Pflege-Öl lze použít všude tam, kde je pro zachování krásy dřeva vyžadován speciální hydrofobní účinek. Prostředek je vhodný zejména pro ošetření zahradního nábytku a dřevěných stropů z teaku, bangkirai, modřínu, duglasky atd.

## Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 830 kg.m <sup>-3</sup> při 20 °C
Bod vzplanutí:	cca 63 °C
Balení:	plechovky 0,75 l, 2,5 l a 5 l
Barevný odstín:	2652 bezbarvý, 2653 teak, 2654 modřín, 2655 bangkirai

## Vlastnosti výrobku:

Díky speciálnímu složení opatřuje porézní dřevo hydrofobním povrchem, který zabraňuje pronikání vody. Aidol Pflege-Öl se snadno roztírá, je velmi vydatný a chrání dřevo před vysycháním.

## Zpracování:

Dřevo musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a vosku. Uvolněné a zvětralé staré nátěry obruste. Neředěný prostředek Aidol Pflege-Öl nanášejte štětcem ve směru vláken ve 2 pracovních operacích. Nevsáknutou nátěrovou látku odstraňte po cca 30 – 60 minutách suchým štětcem. Aidol Pflege-Öl dobře rozmíchejte; míchání opakujte také během práce nebo po jejím přerušení. Barevný odstín a snášenlivost s podkladem vyzkoušejte zkušebním nátěrem.

### Upozornění:

Aidol Pflege-Öl používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, a řiďte se návodem k použití. Chraňte před dětmi. Zamezte kontaktu s očima a potřísnění pokožky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Při použití ve vnitřních prostorách dobře větrejte. Textilie znečištěné olejem Aidol Pflege-Öl (např. hadry, pracovní oděvy) mohou mít sklon k samovznícení, proto je uchovávejte v požáru odolných nádobách na odpad a náležitě je zneškodněte. Bezbarvý Aidol Pflege-Öl nechrání proti UV záření, proto ho používejte na dřevěné části, které nebudou vystavené přímé povětrnosti (dřevo chráněné před slunečním zářením, srážkami a větrem). Je-li požadován bezbarvý nátěr pro venkovní prostředí, proveďte více nánosů a pravidelně je opakujte.

### Pracovní nářadí a čištění:

Pracovní nářadí čistěte ihned po použití ředidlem Buntlack-Verdüner (č.výr. 1345). Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

### Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/f je 700 g/l (2007; 2010); tento výrobek obsahuje max. 650 g/l VOC.

### Schnutí:

Suchý proti prachu  
po cca 4 hodinách,  
Přetíratelný  
po cca 24 hodinách.

Jedná se o hodnoty ověřené praxí při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

### Balení, spotřeba, skladovatelnost:

**Balení:**  
plechovky 0,75 l, 2,5 l a 5 l

**Spotřeba:**  
Asi 100 ml/m<sup>2</sup> a nános.

**Skladovatelnost:**  
Skladovatelnost je v uzavřených původních obalech, v suchu a v místnostech s teplotou nad bodem mrazu minimálně 5 let.

### Bezpečnost:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Při práci i po jejím ukončení zajistěte důkladné větrání. Při zasažení očí nebo kůže ihned vypláchněte vodou.

**Bezpečnostní pokyny:**  
Při práci s výrobkem a při jeho skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření.

**Bezpečnostní pokyny:**  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů – Nekuřte. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

**Obsahuje:** 2-butanonoxim. Může vyvolat alergické reakce.

**Kód výrobku:** M-KH 03

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

### Likvidace:

Zbytky výrobku zneškodňujte podle platných předpisů. Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.

### Ekologie:

Hořlavá kapalina dle ČSN 65 0201: III. třídy  
Klasifikace dle 232/2004 Sb.:  
-  
Informace pro přepravu:  
-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07

